

Ploter hybrydowy UV ze stołem płaskim

Opis przedmiotu zamówienia

Ploter hybrydowy UV ze stołem płaskim	
Parametry	
	Rozmiar obszaru druku
	Min. szerokość 1250 mm
	Min. długość 2500 mm
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	Układ antystatyczny
	Tak
	Druk kolorami CMYK+kolor biały+lakier
	Tak
	Moduł rolkowy do materiałów giętkich (typu z roli na rolę)
	Tak
	Druk piezoelektryczny, technologia druku ze zmienną wielkością kropli
	Tak
	Minimalna wielkość druku 2punkty
	Tak
	Automatyczna stacja czyszcząca
	Tak
	Możliwość manualnego czyszczenia
	Tak
	System pinów pneumatycznych wokół pola roboczego.
	Tak
	Oprogramowanie typu RIP wraz z dedykowaną stacją roboczą zgodną ze specyfikacją producenta oprogramowania
	Tak
	Oprogramowanie do przetwarzania plików w pliki do druku wypukłego
	Tak
	Oprogramowanie do tworzenia plików do druku dwustronnego
	Tak
Komputer stacjonarny	Tak
Procesor	Procesor klasy x86, posiadający 16 wątków (8 rdzeni) zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test wynik co najmniej 14400 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm).
	Tak

Karta graficzna	Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 9000 punktów w G3D Mark (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php).	Tak
Pamięć operacyjna	min. 32 GB z możliwością rozbudowy	Tak
Pamięć masowa	dysk typu SSD 512 GB	Tak
	Dysk typu HDD SATA 1000 GB	Tak
Napęd optyczny	Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer	Tak
Dźwięk	Zintegrowana karta dźwiękowa	Tak
Łączność	LAN 10/100/1000 Mbps	
Wbudowane porty		
	Złącza - panel przedni USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt.	Tak
	Złącza - panel tylny USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. Wyjście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 2 szt. Mini Display Port (karta graficzna) - 4 szt. PS/2 - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	Tak
Porty wewnętrzne (wolne)	PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x4 - 2 szt.	Tak
klawiatura	bezprzewodowa	Tak
Myszka	bezprzewodowa	Tak

Warunki dodatkowe

- Cena musi zawierać opłaty celne, zestaw materiałów startowych niezbędnych do uruchomienia i pracy na urządzeniu (zestaw musi zawierać stolik operatorski, monitor oraz myszkę oraz zestaw atramentów min. 20 litrów).

- Cena musi zawierać kompresor z systemem wyłuszcającym oraz inne elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia.
- Cena musi zawierać dostawę przedmiotu oferty wraz z rozładunkiem oraz instalacją.
- Szkolenie z bezpiecznej eksploatacji przy instalowaniu urządzenia.
- Przez jednodniowe szkolenie Zamawiający rozumie 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.
- Jednodniowe szkolenie min. 2 operatorów w zakresie efektywnego wykorzystania urządzenia i oprogramowania
- Dodatkowe jednodniowe szkolenie min. 2 operatorów w okresie ustalonym przez strony umowy.
- Wyżej wymienione szkolenia odbędą się w miejscu zainstalowania urządzenia.
- Cena musi zawierać wszelkie prace budowlane niezbędne do zainstalowania urządzenia polegające np. na przemieszczeniu lub przebudowie ścian pomieszczenia wraz z dostosowaniem budynku do stanu pierwotnego.
- Wszelkie elementy wchodzące w skład zestawu muszą posiadać certyfikat CE.
- Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresach eksploatacji zalecanych przez producenta obejmujący min. smarowanie przekładni, kalibrację urządzenia